



Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17 IC 37	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S IP 44 - IP 54 - IP 55
--	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1-L2 430	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	126	kg
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1-L2 260	ms	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	0,041	kg m²
			Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,17	m³/s
			Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	8	mb

Code	Va	220	260	400	440	470	520	P	I	η	T	R		L		n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1-L2 [Ohm]		L1-L2 [mH]		max L1 [rpm]	max L2 [rpm]
E0 <i>I</i>	2019							13,6	74	83,2	64,3					4600	
	2450							16,2	72,8	85,5	63,1					4600	
	3984							22,2	62,2	89,3	53,2	0,379		4,77		4600	
	4431							22,4	56,8	89,6	48,3					4600	
F0 <i>I</i>	1745							11,8	65,2	82,3	64,6					4600	
	2120							14,2	64,6	84,7	64					4600	
	3450							20,9	58,7	89,0	57,9	0,467		6,23		4600	
	3836							22	55,7	89,6	54,8					4600	
	4127							22,4	53	89,8	51,8					4600	
G	1519							10,3	58,1	80,7	64,7					4600	
	1852							12,5	57,8	83,3	64,4					4600	
	3028							19,2	54,5	88,2	60,6	0,589		7,89		4600	
	3368							20,6	52,7	89,0	58,4					4600	
	3624							21,5	51,1	89,4	56,6					4600	
H	4055							22,3	47,7	89,9	52,5					4600	
	1338							9,1	52,4	79,0	64,9					4600	
	1637							11,1	52,2	81,8	64,7					4600	
	2691							17,6	50,3	87,4	62,4	0,728		9,72		4600	
	2995							19,1	49,2	88,3	60,9					4600	
I	3225							20,1	48,2	88,8	59,5					4600	
	3609							21,4	46,1	89,5	56,6					4600	
	1196							8,14	47,7	77,6	65					4545	
	1467							9,99	47,6	80,7	65					4600	
	2423							16,1	46,4	86,7	63,4	0,864		11,8		4600	
J	2698							17,6	45,7	87,6	62,3					4600	
	2905							18,7	45	88,3	61,5					4600	
	3252							20,2	43,7	89,1	59,3					4600	
	1071							7,29	43,7	75,8	65					4069	
	1319							8,99	43,7	79,2	65,1					4600	
K	2194							14,7	42,9	85,7	64	1,04		14		4600	
	2445							16,2	42,5	86,8	63,3					4600	
	2634							17,3	42	87,5	62,7					4600	
	2951							18,9	41,1	88,4	61,2					4600	
	955							6,5	40,3	73,2	65					3629	
L	1185							8,08	40,3	77,0	65,1					4501	
	1990							13,5	39,9	84,3	64,8	1,27		16,4		4600	
	2222							14,9	39,6	85,5	64					4600	
	2396							15,9	39,3	86,3	63,4					4600	
	2687							17,6	38,7	87,4	62,5					4600	
L	877							5,97	37,5	72,4	65					3332	
	1090							7,43	37,5	76,4	65,1					4142	
	1837							12,5	37,2	83,9	65	1,41		19,1		4600	
	2052							13,8	37	85,1	64,2					4600	
	2213							14,9	36,8	85,9	64,3					4600	
L	2482							16,4	36,3	87,0	63,1					4600	

I = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spécial



Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17 IC 37	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S IP 44 - IP 54 - IP 55
--	------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1-L2 430	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	126	kg
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1-L2 260	ms	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	0,041	kg m ²
			Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,17	m ³ /s
			Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	8	mb

Code	Va	220	260	400	440	470	520	P	I	η	T	R		L		n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1-L2 [Ohm]		L1-L2 [mH]		max L1 [rpm]	max L2 [rpm]
M	793							5,39	35	70,1	64,9					3013	3013
	992							6,76	35	74,4	65,1					3768	3768
		1688						11,5	34,8	82,6	65	1,66		21,9		4600	4600
			1888					12,8	34,7	84,0	64,7					4600	4600
				2039				13,8	34,5	84,9	64,6					4600	4600
					2290			15,3	34,2	86,1	63,8					4600	4600
O	668							4,54	30,8	67,0	64,9					2539	2539
	844							5,75	30,8	71,7	65,1					3206	3206
		1458						9,96	30,8	80,9	65,2	2,12		28,1		4600	4600
			1634					11,1	30,7	82,4	64,9					4600	4600
				1766				12	30,7	83,4	64,9					4600	4600
					1987			13,5	30,5	84,8	64,9					4600	4600
P	628							4,27	29,1	66,6	65					2385	2385
	793							5,41	29,1	71,4	65,1					3014	3014
		1373						9,39	29,1	80,7	65,3	2,27		31,6		4600	4600
			1539					10,5	29,1	82,2	65,1					4600	4600
				1664				11,4	29	83,2	65,4					4600	4600
					1872			12,7	28,9	84,6	64,8					4600	4600
Q	565							3,84	27,6	63,2	64,9					2147	2147
	722							4,92	27,6	68,6	65,1					2743	2743
		1271						8,7	27,6	78,9	65,4	2,67		35,2		4079	4600
			1428					9,77	27,6	80,6	65,3					4083	4600
				1546				10,6	27,5	81,7	65,5					4088	4600
					1743			11,9	27,5	83,2	65,2					4099	4600
S	480							3,26	25	59,3	64,8					1825	1825
	622							4,24	25	65,3	65,1					2365	2365
		1119						7,66	25	76,7	65,4	3,3		42,9		4078	4253
			1261					8,64	25	78,7	65,4					4079	4600
				1368				9,37	24,9	79,9	65,4					4081	4600
					1546			10,6	24,9	81,6	65,5					4088	4600
U	391							2,65	21,8	55,1	64,7					1485	1485
	515							3,51	21,8	61,7	65,1					1957	1957
		950						6,51	21,8	74,5	65,4	4,2		56		3568	3610
			1074					7,36	21,8	76,6	65,4					3568	4082
				1167				8	21,8	77,9	65,4					3568	4436
					1323			9,07	21,8	79,9	65,5					3570	4600
W	297							2,01	18,7	48,7	64,6					1129	1129
	404							2,74	18,7	56,3	64,8					1534	1534
		776						5,32	18,7	71,0	65,4	5,66		76,3		2854	2950
			883					6,05	18,7	73,4	65,4					2854	3355
				963				6,6	18,7	75,0	65,5					2854	3658
					1096			7,52	18,7	77,2	65,5					2854	4164
Y	204							1,37	15,9	39,1	64,2					775	775
	294							1,99	15,9	48,2	64,6					1118	1118
		610						4,18	15,9	65,7	65,4	8,02		106		2320	2320
			701					4,8	15,9	68,7	65,4					2595	2663
				769				5,27	15,9	70,6	65,5					2595	2921
					881			6,05	15,9	73,2	65,5					2595	3350