

180 L



STIPAF
MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	2180	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	440	kg
	L3	2310	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	0,7	kg m ²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	320	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,36	m ³ /s
	L3	250	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	13	mb

Code	Va	400	420	440	470	520	550	P	I	η	T	R	R	L	L	n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1 [mOhm]	115 °C L3 [mOhm]	L1 [mH]	L3 [mH]	max L1 [rpm]	max L3 [rpm]
B <i>l</i>		3372						141	384	92,1	399					3800	3800
		3545						148	384	91,8	399					3800	3800
		3718						154	384	91,4	396	18,1	19,6	0,524	0,273	3800	3800
C <i>l</i>		2496						143	384	93,1	547					3800	3800
		2626						150	384	93,2	546					3800	3800
		2755						157	384	93,2	544	31,4	36,1	0,939	0,391	3800	3800
		2949						168	384	93,2	544					3800	3800
		3273						186	384	93,1	543					3800	3800
		3467						196	384	92,9	540					3800	3800
D <i>l</i>		2215						142	384	92,8	612					3800	3800
		2331						150	384	92,9	615					3800	3800
		2447						157	384	93,0	613	39,7	44,2	1,16	0,57	3800	3800
		2620						168	384	93,2	612					3800	3800
		2910						186	384	93,3	610					3800	3800
		3084						197	384	93,3	610					3800	3800
E <i>l</i> 2		1962						142	384	92,2	691					3800	3800
		2065						149	384	92,4	689					3800	3800
		2169						156	384	92,6	687	49,1	53,1	1,45	0,79	3800	3800
		2324						168	384	92,9	690					3800	3800
		2586						181	373	93,2	668					3800	3800
		2743						187	365	93,3	651					3800	3800
F <i>l</i> 2		1739						130	356	91,5	714					3800	3800
		1832						137	355	91,8	714					3800	3800
		1925						143	353	92,1	709	62,6	67,7	1,82	0,99	3800	3800
		2065						152	351	92,4	703					3800	3800
		2299						166	344	92,8	690					3800	3800
		2439						174	339	93,0	681					3800	3800
I <i>l</i> 2		1571						119	324	91,4	724					2878	3800
		1655						125	323	91,7	721					2885	3800
		1739						131	323	92,0	719	71	77,9	2,22	1,19	2893	3800
		1865						139	321	92,3	712					2909	3800
		2076						153	317	92,8	704					2944	3800
		2202						161	314	93,0	698					2971	3800
J <i>l</i> 2		1399						106	292	90,7	724					2651	3800
		1474						112	292	91,1	726					2654	3800
		1549						117	291	91,4	721	88,8	97,4	2,71	1,49	2658	3800
		1662						125	290	91,8	718					2667	3800
		1851						138	288	92,4	712					2686	3800
		1965						146	286	92,6	710					2702	3800
L <i>l</i> 2		1155						87,7	245	89,7	725					2862	3800
		1218						92,5	244	90,1	725					2863	3800
		1281						97,2	244	90,5	725	124	137	3,95	2,19	2864	3800
		1375						104	244	90,9	722					2867	3800
		1532						116	243	91,6	723					2875	3800
		1627						123	243	91,9	722					2882	3800

l = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spéciaux 2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock

180 L



STIPAF
MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	2180	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	440	kg
	L3	2310	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	0,7	kg m ²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	320	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,36	m ³ /s
	L3	250	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	13	mb

Code	Va	400	420	440	470	520	550	P	I	η	T	R	R	L	L	n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1 [mOhm]	115 °C L3 [mOhm]	L1 [mH]	L3 [mH]	max L1 [rpm]	max L3 [rpm]
M	2	1021						77,6	219	88,4	725					2644	3800
		1078						81,9	219	88,9	726					2644	3800
			1134					86,2	219	89,3	726	163	146	4,86	2,81	2645	3800
				1219				92,7	219	89,9	726					2646	3800
					1360			103	219	90,6	723					2649	3800
						1445		110	219	91,0	727					2653	3800
N	2	901						68,4	196	87,4	725					2861	3422
			951					72,3	196	88,0	726					2861	3613
				1001				76,1	196	88,4	726	203	182	6,16	3,49	2861	3800
					1077			81,9	196	89,0	726					2862	3800
						1202		91,5	196	89,9	727					2863	3800
							1278	97,2	195	90,4	726					2864	3800
O	2	796						60,5	176	86,1	726					2644	3026
			841					64	176	86,7	726					2644	3197
				887				67,4	176	87,2	726	256	233	7,56	4,24	2644	3369
					954			72,6	176	88,0	727					2644	3626
						1067		81,2	176	88,9	727					2644	3800
							1135	86,4	176	89,4	727					2645	3800
R		734						43,9	129	85,2	571					1813	2637
			776					46,4	129	85,8	571					1813	2637
				818				48,9	129	86,4	571	369	406	8,88	4,13	1813	2637
					881			52,7	129	87,1	571					1813	2637
						985		59	129	88,2	572					1813	2637
							1048	62,8	129	88,7	572					1813	2637
S		648						38,7	115	83,9	570					1676	2437
			686					41	115	84,5	571					1676	2437
				723				43,3	115	85,2	572	460	507	10,9	5	1676	2437
					780			46,7	115	86,0	572					1676	2437
						874		52,3	115	87,1	571					1676	2437
							930	55,7	115	87,7	572					1676	2437
U		524						31,3	96,5	81,1	570					1813	1992
			556					33,2	96,5	81,9	571					1813	2111
				587				35,1	96,5	82,6	571	665	624	15,8	7,3	1813	2231
					634			37,9	96,5	83,6	571					1813	2410
						713		42,7	96,5	85,0	572					1813	2637
							760	45,5	96,5	85,7	572					1813	2637
V		457						27,3	86,6	78,8	570					1676	1738
			486					29	86,6	79,7	570					1676	1845
				514				30,7	86,6	80,6	571	848	798	19,4	9	1676	1953
					556			33,2	86,6	81,7	570					1676	2113
						627		37,5	86,6	83,3	571					1676	2381
							669	40	86,6	84,1	571					1676	2437
W		396						23,6	77,2	76,4	569					1504	1504
			421					25,1	77,2	77,5	569					1599	1599
				446				26,6	77,2	78,4	569	1075	1002	24,7	11,6	1695	1695
					484			28,9	77,2	79,7	570					1813	1838
						547		32,7	77,2	81,5	571					1813	2077
							584	35	77,2	82,4	572					1813	2221

2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock