



Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	1900	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	390	kg
	L3	2050	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	0,62	kg m ²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	310	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,36	m ³ /s
	L3	240	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	13	mb

Code	Va	400	420	440	470	520	550	P	I	η	T	R	R	L	L	n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1 [mOhm]	115 °C L3 [mOhm]	L1 [mH]	L3 [mH]	max L1 [rpm]	max L3 [rpm]
C I		2895						143	384	93,0	472					3800	3800
		3044						150	384	93,0	471					3800	3800
			3194					157	384	92,9	469	28,3	33	0,807	0,353	3800	3800
				3418				167	384	92,8	467					3800	3800
					3798			172	359	92,2	432					3800	3800
D I		2571						143	384	92,9	531					3800	3800
		2705						150	384	93,0	530					3800	3800
			2839					157	384	93,0	528	35,7	40,1	0,999	0,489	3800	3800
				3039				168	384	93,1	528					3800	3800
					3378			177	367	92,9	500					3800	3800
						3584		176	346	92,7	469					3800	3800
E I 2		2278						142	384	92,5	595					3800	3800
		2398						149	384	92,6	593					3800	3800
			2518					157	384	92,8	595	44,5	48,4	1,27	0,7	3800	3800
				2700				164	375	93,0	580					3800	3800
					3004			173	357	93,2	550					3800	3800
						3187		176	344	93,1	527					3800	3800
F I 2		2022						132	358	91,9	623					3800	3800
		2130						138	356	92,2	619					3800	3800
			2238					143	353	92,4	610	56,3	61,5	1,56	0,84	3800	3800
				2400				151	348	92,7	601					3800	3800
					2671			163	337	93,0	583					3800	3800
						2834		168	329	93,1	566					3800	3800
I 2		1826						120	327	91,8	628					3159	3800
		1923						126	326	92,1	626					3174	3800
			2020					132	324	92,3	624	64	71	1,91	1,05	3191	3800
				2167				140	321	92,7	617					3223	3800
					2411			152	314	93,1	602					3293	3800
						2558		158	309	93,2	590					3347	3800
J 2		1626						108	296	91,2	634					2907	3800
		1713						113	295	91,5	630					2915	3800
			1801					119	294	91,8	631	80,4	88,8	2,37	1,31	2925	3800
				1932				127	292	92,2	628					2943	3800
					2151			139	288	92,7	617					2983	3800
						2282		146	285	92,9	611					3015	3800
L 2		1344						89,8	249	90,3	638					3119	3800
		1416						94,6	249	90,6	638					3122	3800
			1489					99,3	248	91,0	637	113	124	3,43	1,91	3126	3800
				1599				106	248	91,4	633					3134	3800
					1781			118	246	92,0	633					3153	3800
						1890		124	245	92,3	626					3168	3800
M 2		1190						79,7	224	89,1	639					2887	3800
		1256						84	223	89,6	639					2888	3800
			1321					88,4	223	89,9	639	146	134	4,18	2,45	2890	3800
				1419				94,8	223	90,5	638					2894	3800
					1582			105	222	91,2	634					2903	3800
						1681		112	222	91,5	636					2912	3800

I = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spéciaux 2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock



STILPAF
MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	1900	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	390	kg
	L3	2050	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	0,62	kg m²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	310	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,36	m³/s
	L3	240	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	13	mb

Code	Va	400	420	440	470	520	550	P	I	η	T	R	R	L	L	n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1 [mOhm]	115 °C L3 [mOhm]	L1 [mH]	L3 [mH]	max L1 [rpm]	max L3 [rpm]
N	2	1051	1109	1167	1254	1400	1487	70,4	199	88,3	640	182	167	5,3	3,03	3114	3800
		74,3						199	88,7	640	3114					3800	
		78,2						199	89,2	640	3115					3800	
		84						199	89,7	640	3116					3800	
		93,6						199	90,5	639	3121					3800	
		99,3						199	90,9	638	3126					3800	
O	2	930	982	1034	1112	1243	1321	62,2	179	87,0	639	232	213	6,61	3,68	2886	3532
		65,8						179	87,5	640	2886					3731	
		69,3						179	88,0	640	2886					3800	
		74,5						179	88,7	640	2886					3800	
		83,3						179	89,6	640	2888					3800	
		88,5						179	90,1	640	2890					3800	
R		858	906	955	1027	1148	1221	45,1	131	86,2	502	334	370	7,69	3,59	1975	2873
		47,7						131	86,7	503	1975					2873	
		50,3						131	87,2	503	1975					2873	
		54,1						131	87,9	503	1975					2873	
		60,5						131	88,9	503	1976					2874	
		64,3						131	89,4	503	1976					2875	
S		759	802	846	911	1019	1085	39,9	117	84,9	502	416	462	9,46	4,33	1831	2663
		42,2						117	85,5	502	1831					2663	
		44,5						117	86,1	503	1831					2663	
		48						117	86,9	503	1831					2663	
		53,7						117	87,9	503	1831					2663	
		57,2						117	88,5	504	1831					2663	
U		615	652	688	742	833	888	32,4	98,2	82,4	503	603	572	13,7	6,3	1975	2338
		34,3						98,2	83,1	503	1975					2476	
		36,2						98,2	83,8	503	1975					2614	
		39,1						98,2	84,7	503	1975					2821	
		43,9						98,2	86,0	503	1975					2873	
		46,8						98,2	86,7	503	1975					2873	
V		538	571	603	652	734	783	28,3	88,1	80,3	502	768	732	16,9	7,9	1831	2045
		30						88,1	81,1	502	1831					2169	
		31,7						88,1	81,9	502	1831					2293	
		34,3						88,1	82,9	502	1831					2479	
		38,7						88,1	84,4	504	1831					2663	
		41,3						88,1	85,1	504	1831					2663	
W		467	496	525	569	641	685	24,5	78,5	78,1	501	973	919	21,4	10,1	1775	1775
		26,1						78,5	79,0	502	1885					1885	
		27,6						78,5	79,9	502	1975					1996	
		29,9						78,5	81,1	502	1975					2161	
		33,8						78,5	82,7	503	1975					2438	
		36,1						78,5	83,6	503	1975					2603	
X		408	434	460	499	565	604	21,4	70,5	76,0	501	1204	1140	26,2	12,1	1551	1551
		22,8						70,5	77,1	501	1650					1650	
		24,2						70,5	78,0	502	1749					1749	
		26,3						70,5	79,3	503	1831					1898	
		29,7						70,5	81,1	502	1831					2146	
		31,8						70,5	82,1	503	1831					2295	

2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock