



Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	2370	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	740	kg
	L3	2390	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	1,48	kg m ²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	450	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,5	m ³ /s
	L3	380	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	13	mb

Code	Va	400	420	440	470	520	550	P	I	η	T	R	R	L	L	n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1 [mOhm]	115 °C L3 [mOhm]	L1 [mH]	L3 [mH]	max L1 [rpm]	max L3 [rpm]
A5 <i>l</i>		1851						229	615	93,2	1181					3000	3000
		1948						241	615	93,4	1182					3000	3000
			2044					253	615	93,6	1182	24,5	24,2	0,962	1,512	3000	3000
				2190				271	615	93,8	1182					3000	3000
					2432			298	609	94,0	1170					3000	3000
						2579		310	598	94,1	1148					3000	3000
B5 <i>l</i> 2		1662						216	582	92,7	1241					3000	3000
		1750						226	580	92,9	1233					3000	3000
			1838					237	578	93,1	1231	30,7	32,2	1,18	0,39	3000	3000
				1970				252	574	93,4	1222					3000	3000
					2190			275	565	93,8	1199					3000	3000
						2322		288	558	93,9	1184					3000	3000
C <i>2</i>		1539						190	512	92,6	1179					3000	3000
		1620						200	512	92,8	1179					3000	3000
			1701					210	512	93,0	1179	35,4	38,1	1,38	0,44	3000	3000
				1823				225	512	93,3	1179					3000	3000
					2026			249	512	93,7	1174					3000	3000
						2147		264	512	93,8	1174					3000	3000
D <i>2</i>		1365						179	486	91,9	1252					3000	3000
		1438						188	485	92,2	1249					3000	3000
			1510					197	485	92,4	1246	44,2	46,1	1,71	0,63	3000	3000
				1619				211	483	92,8	1244					3000	3000
					1801			233	480	93,2	1235					3000	3000
						1911		245	477	93,5	1225					3000	3000
E <i>2</i>		1211						159	435	91,2	1254					3000	3000
		1276						167	435	91,5	1250					3000	3000
			1341					176	435	91,8	1254	56,2	60,2	2,16	0,74	3000	3000
				1438				188	434	92,2	1248					3000	3000
					1601			208	432	92,7	1241					3000	3000
						1698		220	431	93,0	1237					3000	3000
F <i>2</i>		1075						141	389	90,5	1253					3000	3000
		1133						149	389	90,8	1256					3000	3000
			1191					156	389	91,2	1251	70,4	73,1	2,67	1,05	3000	3000
				1278				168	389	91,6	1255					3000	3000
					1423			186	388	92,2	1248					3000	3000
						1510		197	388	92,5	1245					3000	3000
G <i>2</i>		992						130	363	89,7	1251					3000	3000
		1047						137	363	90,1	1250					3000	3000
			1101					144	363	90,5	1249	84,3	87,9	3,07	1,07	3000	3000
				1182				155	363	91,0	1253					3000	3000
					1317			173	362	91,6	1254					3000	3000
						1398		183	362	92,0	1250					3000	3000
J <i>2</i>		903						116	325	89,4	1227					1956	2846
		952						122	325	89,8	1224					1956	2846
			1001					129	325	90,2	1230	98	99,9	3,85	1,58	1956	2846
				1075				138	325	90,7	1225					1956	2846
					1199			154	324	91,4	1227					1957	2847
						1273		164	324	91,8	1230					1958	2848

200 P



STIPAF
MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	2370	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	740	kg
	L3	2390	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	1,48	kg m ²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	450	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,5	m ³ /s
	L3	380	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	13	mb

Code	Va	400	420	440	470	520	550	P	I	η	T	R	R	L	L	n	n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]	115 °C L1 [mOhm]	115 °C L3 [mOhm]	L1 [mH]	L3 [mH]	max L1 [rpm]	max L3 [rpm]
K	2	808						104	294	88,4	1230					1806	2627
		852						110	294	88,8	1232					1806	2627
			897					115	294	89,3	1224	122	170	4,66	1,86	1806	2627
				964				124	294	89,9	1228					1806	2627
					1076			138	294	90,7	1225					1806	2627
						1143		147	294	91,1	1229					1806	2627
L	2	743						95,5	272	87,7	1228					2118	2823
		784						101	272	88,2	1230					2118	2980
			826					106	272	88,7	1226	142	201	5,5	1,76	2118	3000
				888				114	272	89,3	1226					2118	3000
					991			128	272	90,2	1233					2118	3000
						1053		136	272	90,6	1233					2118	3000
M	2	656						84,3	243	86,6	1227					1956	2494
		693						89,1	243	87,2	1227					1956	2634
			730					93,9	243	87,7	1228	177	246	6,84	2,54	1956	2775
				786				101	243	88,4	1227					1956	2846
					878			113	243	89,3	1229					1956	2846
						934		120	243	89,8	1227					1956	2846
N	2	577						74,1	218	85,1	1226					2118	2193
		610						78,4	218	85,8	1227					2118	2318
			643					82,7	218	86,3	1228	225	241	8,64	2,94	2118	2444
				693				89,1	218	87,1	1228					2118	2633
					776			99,8	218	88,2	1229					2118	2947
						825		106	218	88,8	1227					2118	3000
O	2	508						65,2	195	83,7	1227					1929	1929
		537						69	195	84,4	1227					1956	2041
			567					72,8	195	85,0	1227	282	293	10,7	4,2	1956	2154
				611				78,6	195	85,9	1228					1956	2322
					685			88,2	195	87,1	1229					1956	2604
						730		93,9	195	87,7	1229					1956	2772
P	2	464						59,6	181	82,1	1227					1763	1763
		492						63,1	181	82,9	1226					1868	1868
			519					66,7	181	83,6	1227	337	352	12,3	4,3	1973	1973
				561				72,1	181	84,5	1228					2118	2130
					629			81	181	85,9	1229					2118	2392
						671		86,4	181	86,6	1230					2118	2549
J2 I	2	411						52,8	162	81,3	1226					1562	1562
		436						56	162	82,1	1227					1656	1656
			460					59,2	162	82,8	1228	397	405	15,4	6,3	1750	1750
				497				63,9	162	83,8	1227					1890	1890
					559			71,9	162	85,2	1228					1956	2125
						596		76,7	162	86,0	1229					1956	2265
K2 I	2	363						46,5	147	79,2	1225					903	1313
		385						49,4	147	80,1	1226					903	1313
			407					52,3	147	80,9	1226	496	689	18,6	7,4	903	1313
				441				56,6	147	82,1	1226					903	1313
					497			63,9	147	83,6	1229					903	1313
						530		68,2	147	84,5	1229					903	1313

I = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spéciaux 2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock