

250 P



STIPAF
MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	4190	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	1340	kg
	L3	4490	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	4,43	kg m²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	680	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,85	m³/s
	L3	540	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	16	mb

Code	Va	400	440	460	520	550	600	P	I	η	T	R	R	L	L	n	n
												115 °C	115 °C			max	max
								[kW]	[A]	[%]	[Nm]	L1	L3	L1	L3	L1	L3
												[mOhm]	[mOhm]	[mH]	[mH]	[rpm]	[rpm]
I		1567						462	1225	94,3	2815		10,1		0,518	2332	
2		1410	1557	1631				460	1225	93,9	3116					1955	2800
								508	1225	94,3	3115					1955	2800
								532	1225	94,4	3115	11,9	12,4	0,617	0,18	1955	2800
X		1282	1416	1484	1686			410	1096	93,5	3054					1839	2800
								452	1094	93,9	3047					1842	2800
								473	1093	94,1	3044	14,8	15,8	0,758	0,197	1845	2800
								534	1086	94,6	3025					1856	2800
Z0		1118	1235	1294	1471	1560	1707	356	957	93,0	3042					2002	2800
								394	956	93,5	3045					2003	2800
								412	956	93,7	3040	18,9	19,7	0,978	0,293	2004	2800
								467	953	94,3	3031					2010	2800
								494	951	94,5	3025					2014	2800
								538	947	94,8	3010					2024	2800
A		1025	1134	1188	1351	1432	1568	328	884	92,7	3055					2155	2800
								362	884	93,2	3049					2156	2800
								380	883	93,4	3054	22,2	23,8	1,17	0,32	2156	2800
								431	882	94,0	3047					2159	2800
								457	881	94,2	3047					2162	2800
								498	878	94,6	3033					2169	2800
B		923	1021	1070	1217	1291	1414	292	792	92,2	3022					2015	2800
								323	792	92,7	3021					2015	2800
								339	792	93,0	3025	27,3	28,4	1,42	0,43	2015	2800
								386	792	93,6	3028					2016	2800
								409	791	93,9	3026					2018	2800
								447	790	94,3	3019					2021	2800
C		838	927	972	1107	1174	1286	262	714	91,6	2986					1883	2800
								290	714	92,3	2986					1883	2800
								304	714	92,5	2986	33,2	35,8	1,69	0,46	1883	2800
								346	714	93,2	2986					1883	2800
								367	714	93,5	2986					1883	2800
								402	713	93,9	2985					1885	2800
D		757	838	879	1001	1062	1163	246	675	91,2	3105					2116	2800
								273	675	91,9	3111					2116	2800
								286	675	92,2	3108	38,1	41,6	2,07	0,56	2116	2800
								326	675	92,9	3111					2116	2800
								346	675	93,2	3112					2116	2800
								379	675	93,7	3111					2116	2800

I = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spéciaux 2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock

STILPAF
MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

P eccitazione - P excitation - P excitation	L1	4190	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	1340	kg
	L3	4490	W	Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	4,43	kg m ²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L1	680	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	0,85	m ³ /s
	L3	540	ms	Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	16	mb

2 = componenti a magazzino - components in stock - composant en stock