



STILPAF
MURARO S.p.A.
Zermeghedo - Vicenza

Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L3	4760	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	3850	kg
				Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	29,5	kg m²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L3	1050	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	2,8	m³/s
				Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	22	mb

Code	Va	400	440	460	520	600	700	P	I	η	T		R		L		n
		velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]						[kW]	[A]	[%]	[Nm]		115 °C L3 [mOhm]		L3 [mH]		max L3 [rpm]
2A0 I		978 1081 1132 1285 1491 1748						960	2560	93,8	9371		5,93		0,0673		1658
								1061	2560	94,2	9376						1658
								1112	2560	94,4	9383						1658
								1255	2545	94,9	9323						1668
								1425	2490	95,4	9127						1705
								1604	2393	95,8	8762						1774
2B0 I		898 992 1039 1181 1370 1606						896	2394	93,6	9530		6,73		0,0893		1543
								987	2385	94,0	9500						1549
								1032	2380	94,2	9483						1552
								1163	2360	94,7	9406						1565
								1328	2323	95,3	9260						1591
								1511	2254	95,7	8985						1639
2C0 I		830 917 961 1092 1266 1485						830	2220	93,4	9551		7,56		0,121		1485
								915	2215	93,9	9527						1489
								957	2212	94,1	9512						1491
								1081	2198	94,6	9456						1500
								1240	2171	95,2	9350						1519
								1421	2123	95,6	9137						1554
2D0 I		771 853 893 1015 1178 1381						772	2070	93,2	9557		8,4		0,15		1426
								852	2066	93,7	9542						1428
								892	2064	94,0	9536						1430
								1010	2054	94,5	9502						1437
								1161	2035	95,1	9414						1450
								1338	2000	95,6	9251						1476
2E		716 792 830 944 1096 1286						717	1938	92,5	9560		10,5		0,131		1385
								793	1935	93,1	9559						1387
								830	1934	93,3	9548						1388
								942	1927	94,0	9528						1393
								1086	1914	94,6	9460						1403
								1258	1888	95,2	9338						1422
B		665 736 771 877						666	1803	92,4	9565		11,6		0,177		1537
								737	1802	93,0	9568						1538
								772	1801	93,2	9563						1539
								877	1796	93,8	9551						1542
C		615 680 713 811 942						616	1670	92,2	9572		12,9		0,234		1481
								682	1669	92,8	9578						1482
								714	1669	93,1	9568						1482
								812	1666	93,7	9564						1484
								940	1660	94,4	9533						1490
D		568 629 660 751 873						570	1555	91,6	9576		15,5		0,212		1423
								631	1555	92,2	9575						1424
								662	1554	92,5	9582						1424
								753	1553	93,2	9574						1425
								873	1549	94,0	9551						1429

I = avvolgimenti speciali - special windings - enroulements spécial



Ventilazione - Ventilation - Ventilation	IC 06 - IC 17	Protezione - Enclosure - Protection	IP 23S
	IC 37		IP 44 - IP 54 - IP 55
	IC W37 A 86		IP 44 - IP 54 - IP 55

P eccitazione - P excitation - P excitation	L3	4760	W	Massa motore - Mass of motor - Masse moteur	3850	kg
				Mom. d'inerzia - Mom. of inertia - Mom. inertie	29,5	kg m²
Cost. tempo ecc. - Exc. time cost. - Const. temps exc.	L3	1050	ms	Portata aria - Air flow - Débit d'air	2,8	m³/s
				Caduta pressione - Pressure drop - Chute de pression	22	mb

Code	Va	400	440	460	520	600	700	P	I	η	T		R		L		n
	velocità base - base speed - vitesse de base [rpm]							[kW]	[A]	[%]	[Nm]		115 °C L3 [mOhm]		L3 [mH]		max L3 [rpm]
E	530							531	1455	91,3	9562		17,2		0,287		1384
	587							589	1455	92,0	9578						1384
	616							618	1455	92,3	9585						1384
	701							703	1454	93,0	9575						1385
	815							817	1451	93,8	9572						1388
	957							956	1445	94,5	9534						1393
F	494							495	1367	90,6	9569		20,6		0,274		1302
	547							549	1367	91,3	9576						1302
	574							576	1367	91,6	9579						1302
	654							657	1366	92,4	9587						1302
	761							764	1364	93,3	9581						1304
	895							896	1360	94,1	9557						1308
G	430							431	1203	89,5	9576		26,9		0,357		1536
	477							478	1203	90,3	9572						1536
	500							502	1203	90,7	9580						1536
	571							573	1203	91,6	9583						1536
	665							668	1202	92,6	9591						1537
	783							785	1200	93,5	9576						1539
H	397							397	1114	89,2	9554		30		0,462		1481
	440							441	1114	90,1	9563						1481
	462							463	1114	90,5	9566						1481
	528							529	1114	91,4	9576						1481
	615							617	1113	92,4	9585						1481
	724							727	1112	93,3	9593						1482
I	366							367	1037	88,4	9569		35,3		0,502		1392
	407							408	1037	89,4	9577						1423
	427							428	1037	89,8	9569						1423
	488							490	1037	90,8	9589						1423
	569							572	1037	91,9	9598						1423
	671							674	1036	92,9	9599						1424
K	317							318	911	87,1	9573		45,9		0,656		1205
	353							354	911	88,2	9580						1302
	371							372	911	88,7	9583						1302
	424							426	911	89,8	9591						1302
	495							498	911	91,0	9598						1302
	585							587	911	92,1	9588						1302
L	290							290	835	86,8	9562		51,7		0,934		1101
	322							323	835	87,9	9570						1225
	339							339	835	88,3	9559						1287
	388							389	835	89,5	9582						1473
	453							455	835	90,8	9591						1481
	535							537	835	91,9	9590						1481
M	266							266	778	85,5	9559		62,2		0,881		1010
	296							297	778	86,7	9577						1125
	311							312	778	87,2	9569						1183
	357							358	778	88,6	9576						1357
	418							420	778	89,9	9598						1423
	494							496	778	91,2	9590						1423